

PROTTECH GT SAE 80W-90

Opšti podaci - primena

PROTTECH GT SAE 80W-90 je multigradno ulje mineralne osnove za hipoidne zupčaste prenosnike koji rade i u najtežim uslovima, Ulje omogućuje optimalno podmazivanje transmisija vozila u zimskim i letnjim mesecima kod svih uslova vožnje.

Kvalitetni nivo

SAE 80W-90
API GL-5
MIL-L-2105D

Fizičko-hemijske osobine:

Osobine	PROTTECH GT SAE 80W-90	Metoda
SAE gradacija viskoznosti	80W-90	
Izgled i boja	Bistro, svetlo smeđe ulje	vizualno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,895	ASTM D 4052
Kinematska viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	141,1	ISO 3104
- pri 100 °C	14,3	
Indeks viskoznosti	99	ISO 2909
Tačka paljenja, (COC), °C	200	ISO 2592
Tačka stinjanja, °C	-29	ISO 3016
Korozija (Cu, 120 °C, 3 h)	1b	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -26 °C, mPas	131 000	ASTM D 2983
Sadržaj vode i meh. nečistoća, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se menjati u okviru specifikacije bez prethodnog obaveštenja.